

Manta Sintética de Carbón Activo

- Filtro para tratamiento de gases y olores.
- Fibra de poliéster impregnado con carbón activo microgranulado.
- Idóneo para aplicaciones comerciales, por su buen comportamiento frente a gases habituales en ambientes interiores. También puede usarse en aplicaciones industriales ligeras.
- Carece de partes metálicas y es completamente incinerable.

Especificaciones

Norma EN 779:	G3
Temperatura máxima de trabajo:	60 °C
Velocidad nominal:	0,3 m/s
Pérdida de carga inicial:	50 Pa
Espesor:	10 mm
Peso:	400 g/m
Pérdida de carga recomendada:	150 Pa
Pérdida de carga admisible:	300 Pa
Medida de los rollos:	1 x 30 m

ADVERTENCIA: el producto no es ignífugo por lo que se debe evitar la presencia de llama viva y de cualquier fuente de fuego.

AAF, S.A.
Urartea, 11 – Pol. Ind. Ali-Gobeo
01010 Vitoria – España
Tel.: 945214851
Fax: 945248905
www.aaf.es

Delegaciones:
Barcelona, Tel.: 937271071
Madrid, Tel.: 916624866
Oviedo, Tel.: 607622139
Sevilla, Tel.: 954256108
Valencia, Tel.: 639022942
Portugal, Tel.: +351 219373638

AAF Oficinas Internacionales:
Ámsterdam (NL), Atenas (GR), Bruselas (B), Cramlington (GB), Dortmund (D), Dubai (UAE), Estambul (TR), Louisville, Ky (USA), Madrid (E), México (MX), Mozzate-Co (I), París (F), Riyadh (KSA), Shah Alam (MAL), Suzhou (PRC), Singapur, Taiwán, Viena (A)



AAF tiene una política de continua investigación y mejora del producto y se reserva el derecho de hacer cambios de diseño y especificaciones sin previo aviso.